

AUTOXUGA LUBRICANTES

10W40 SINTÉTICO

DESCRIPCION

Aceite lubricante de tecnología sintética de última generación especialmente formulado para satisfacer la gran mayoría de las especificaciones modernas más exigentes. Para todo tipo de automóviles y furgonetas de gasolina y diesel de última generación. Facilita el arranque en frío y contribuye al ahorro de combustible, proporcionando un mayor intervalo en los periodos de cambio.

PROPIEDADES

- Excelente fluidez a baja temperatura, lo que facilita el arranque en frío y la lubricación inmediata de todas las partes del motor.
- Disminuye notablemente la fricción entre las piezas vitales del motor y reduce el desgaste prematuro.
- Excelente poder detergente/dispersante, asegurando la total limpieza de los elementos del motor.
- Alta estabilidad térmica y buena estabilidad al cizallamiento
- Baja volatilidad en condiciones de trabajo exigentes, loo que contribuye a la reducción del consumo de aceite.

NIVEL DE CALIDAD

El lubricante **AUTOXUGA LUBRICANTES 10W40 SINTETICO** satisface las siguientes aprobaciones:

- API SL/CG-4
- ACEA A3/B3/B4-04
- MB 229.1/228.1
- VW 500/505.00

CARACTERISTICAS TÍPICAS

Característica	Unidades	Norma)	Valor
Grado SAE			10W40
Densidad a 15°C	g/cc	ASTM D-4052	0,875
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D-445	14,5
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D-445	97,0
Indice de Viscosidad		ASTM D-2270	155
Punto de Inflamación, V/A	°C	ASTM D-92	215
Punto de Congelación	°C	ASTM D-97	-25
TBN	mg KOH/g	ASTM D-2896	8,5

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

La información sobre la seguridad, Higiene y Medio Ambiente se recoge en la Ficha de Seguridad, en la que se proporciona detalles sobre la peligrosidad del producto, precauciones que deben tomarse en su manejo, así como datos medioambientales y medidas de primeros auxilios.