

AUTOXUGA LUBRICANTES

5W30 SINTÉTICO DPF C3

DESCRIPCION

Aceite 100% sintético para motores de última generación, desarrollado para superar los nuevos requerimientos de la mayoría de los fabricantes de vehículos. Apto para todos los motores gasolina y diesel. Su formulación especial de bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y zinc (**Mid Saps**) asegura un óptimo funcionamiento de los sistemas de post-tratamiento (DPF O FAP), además de una excelente protección al filtro.

PROPIEDADES

- Recomendado para los vehículos que incluyan sistemas de tratamiento de los gases de escape
- Excelente bombeabilidad del lubricante en el arranque, lubricando inmediatamente el motor y reduciendo así su desgaste.
- Bajo consumo de combustible al reducir las pérdidas por fricción.
- Su reducido contenido en cenizas prolonga la vida útil de los filtros de partículas (DPF).
- Proporciona un excelente control de la viscosidad y limpieza del motor a cualquier temperatura.

NIVEL DE CALIDAD

El lubricante **AUTOXUGA LUBRICANTES 5W30 SINTETICO DPF C3** satisface las aprobaciones:

- API SM/CF
- ACEA C3-08
- ACEA A3/B4-08
- VW 504/507
- M. B. 229.51
- BMW Long Life 04

CARACTERISTICAS TIPICAS

Característica	Unidades	Norma)	Valor
Grado SAE			5W30
Densidad a 15°C	g/cc	ASTM D-4052	0,860
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D-445	12,0
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D-445	73,0
Indice de Viscosidad		ASTM D-2270	160
Punto de Inflamación, V/A	° C	ASTM D-92	210,0
Punto de Congelación	° C	ASTM D-97	-35,0
Viscosidad HTHS	cP	ASTM D-4683	> 3,5
TBN	mg KOH/g	ASTM D-2896	7,0

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

La información sobre la seguridad, Higiene y Medio Ambiente se recoge en la Ficha de Seguridad, en la que se proporciona detalles sobre la peligrosidad del producto, precauciones que deben tomarse en su manejo, así como datos medioambientales y medidas de primeros auxilios.